

NSK 32976参数

安装尺寸	DA3	478	mm	(最小)
	DB2	501.0	mm	(最小)
	SA	16.0	mm	(最小)
	SB	16.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	95.2	mm	作用点位置
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.86		系数
重量	MASS	49500	g	重量
型号	型号	32976		-
外形尺寸	SD	380	mm	内径
	D	520	mm	外径
	T	87.00	mm	宽度
	B	82.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1210000	N	动载荷
	COR1	2550000	N	静载荷
	CR2	124000	kgf	动载荷
	COR2	260000	kgf	静载荷
极限转速	LG	560	1/min	脂润滑
	LO	750	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	407	mm	(最小)
	DB1	406	mm	(最大)
	DA2	502	mm	(最大)

NSK 32976图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/141a997e.html>

