




INA GE800-DW-2RS2参数


| 基本额定载荷 | c_{0r} | 125270000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
|--------|------------------------------|-----------|----|--|
| 说明 | | | | 螺栓设计只在基本额定 载荷 C 下有效。 如果 载荷偏大,分离的外圈 必须用横向夹紧端盖固 定。 |
| 尺寸 | d | 800 | mm | 公差: 0 / -0,075 |
| | D | 1060 | mm | 公差: 0 / -0,125 |
| | В | 355 | mm | 公差: 0 / -0,75 |
| 说明 | | 0 - 0.17 | mm | 径向内部游隙 |
| 尺寸 | С | 300 | mm | 公差: 0 / -1,3 |
| | D _{a min} | 886 | mm | - |
| | d _{a max} | 859. 5 | mm | - |
| | $^{\mathrm{d}}\mathrm{_{K}}$ | 930 | mm | - |
| | r _{1s min} | 3 | mm | 倒角尺寸 |
| | ^r 2s min | 6 | mm | 倒角尺寸 |
| 接触角 | α | 3. 6 | | _ |
| 重量 | m | 920000 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | $^{\mathrm{c}}_{\mathrm{r}}$ | 75160000 | N | 基本额定动载荷,径向 |

INA GE800-DW-2RS2图片









参考资料:http://www.sozhou.com/p/3e034980.html