

INA KWEM12-WL 参数

尺寸	H	14	mm	-
	B	40	mm	-
	L	59	mm	-
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	8	mm	-
	A ₂	6	mm	-
	A ₃	3.2	mm	-
	a _{L max}	26.5	mm	-
	a _{L min}	6.5	mm	-
	a _{R max}	26.5	mm	-
	a _{R min}	6.5	mm	-
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm) : M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	3	mm	-
	h ₁	3.5	mm	-
	J _B	28	mm	-
	J _L	28	mm	-
	j _L	40	mm	-
说明	K ₁	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm) : M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	46.3	mm	-

				导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 120 mm: 0,17 kg 160 mm: 0,22 kg 240 mm: 0,33 kg 320 mm: 0,45 kg 400 mm: 0,56 kg 480 mm: 0,67 kg 680 mm: 0,95 kg
	l_{max}	680	mm	
	T_5	3.5	mm	-
重量	m_W	111	g	滑块的质量
	m_S	1.39	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	4440	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	$C_{0 I}$	9060	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	C_{II}	4440	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	$C_{0 II}$	9060	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	C_{III}	3907	N	载荷方向 III: 横向载荷
	$C_{0 III}$	7610	N	载荷方向 III: 横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	111	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	53.1	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	63.3	Nm	额定扭矩

INA KWEM12-WL图片



