


INA GIL80-UK-2RS参数

尺寸	d	80	mm	公差：0 / -0,015
	d ₂	180	mm	—
	l ₄	320	mm	—
说明		0 - 0.072	mm	径向内部游隙
尺寸	B	55	mm	公差：0 / -0,15
	C ₁	47	mm	—
	D	120	mm	—
	d ₁	89.4	mm	—
	d ₃	M64x4		—
	d ₄	95	mm	—
	d ₅	110	mm	—
	d _K	105	mm	—
	h ₁	230	mm	—
	l ₃	85	mm	—
	l ₅	25	mm	—
	l ₇	100	mm	—
	r _{ls min}	1	mm	倒角尺寸
	W	100	mm	—
接触角	α	6		—
说明				螺纹跳动或螺纹槽由制造厂家提供
重量	m	12000	g	质量
基本额定载荷	C _r	1125000	N	基本额定动载荷，径向
				基本额定静载荷，径向
				轴承座的基本额定载荷
				杆端轴承使用
	C _{0r}	689000	N	ELGOGLIDE 滑动材料
				，轴承座的基本额定静
				载荷 C _{0r} 小于轴承的
				基本额定动载荷C _r 。

INA GIL80-UK-2RS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a7562722.html>