



### FAG 231SM135-MA参数

尺寸	d	135	mm	-
	D	250	mm	-
	C	80	mm	-
	B	123	mm	-
	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	2.1	mm	-
重量	m	19500	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	570000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.27		-
	$Y_1$	2.49		-
	$Y_2$	3.71		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	850000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.43		-
极限转速	$n_G$	1060	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	57000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	22200	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	14	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23130K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3130		型号，紧定套

### FAG 231SM135-MA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a7e7b95e.html>