

INA KUVS13-B参数

尺寸	L_1	48.5	mm	—
	$l_{\max}$	1500	mm	导轨的最大长度 L ；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
重量	m_{FS}	85	g	引导单元的质量
	m_S	1.45	kg/m	导轨的质量
说明				基本额定载荷，额定扭矩：实际的承载能力受导引部件和周边结构连接的影响。
基本额定载荷	C	6750	N	基本额定动载荷
	C_0	13000	N	基本额定静载荷
尺寸	H	15	mm	—
	B	30	mm	—
	L	71	mm	—
说明	1)			定位面
	2)			标记
	3)			端面有润滑油孔
尺寸	A_1	16.5	mm	—
	A_2	10	mm	—
	A_3	7.3	mm	—
	$a_{L \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	B_1	16.2	mm	—
	b	13.5	mm	—

说明	G ₂	M4	根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如有可能，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩： M3 = 1,5 Nm M4 = 3 Nm M6 = 10 Nm	
尺寸	H ₁	1.5	mm	—
	H ₂	13.5	mm	—
	h	14	mm	—
	h ₁	7.1	mm	—
	J _L	20	mm	—
	j _B	6	mm	—
	j _L	60	mm	—
说明	K ₁	M3	根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如有可能，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩： M3 = 2,5 Nm M4 = 3 Nm M5 = 10 Nm M6 = 10 Nm	
	K ₃	M3	根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如有可能，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩： M3 = 2,5 Nm M5 = 10 Nm	

INA KUVS13-B图片



