





INA KUEM07-W参数

尺寸	H	9	mm	—
	B	25	mm	—
	L	31.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	5.5	mm	—
	A ₂	3	mm	—
	A ₃	1.7	mm	—
	a _{L max}	20.5	mm	—
	a _{L min}	5.5	mm	—
	a _{R max}	20.5	mm	—
	a _{R min}	5.5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	2	mm	—
	h ₁	2.3	mm	—
	J _B	19	mm	—
	J _L	10	mm	—
	j _L	30	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	22	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm： 0,049 kg 120 mm： 0,065 kg 150 mm： 0,08 kg 180 mm： 0,097 kg 240 mm： 0,13 kg 300 mm： 0,16 kg
	$l_{\max}$	300	mm	
	T_5	3	mm	—
重量	m_W	21	g	滑块的质量
	m_S	0.54	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1398	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	2840	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1398	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	2840	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	1231	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	2386	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	20.3	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	8.4	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	10.1	Nm	额定扭矩

INA KUEM07-W图片





参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c5709472.html>