

NSK HR32964J参数

型号	型号	HR32964J		-
外形尺寸	SD	320	mm	内径
	D	440	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1040000	N	动载荷
	COR1	2220000	N	静载荷
	CR2	106000	kgf	动载荷
	COR2	227000	kgf	静载荷
极限转速	LG	670	1/min	脂润滑
	LO	900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	341	mm	(最小)
	DB1	344	mm	(最大)
	DA2	426	mm	(最大)
	DA3	406	mm	(最小)
	DB2	426.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	85.0	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	33300	g	重量

NSK HR32964J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cfc9dc7e.html>

