



INA TKSD35-ADK参数

尺寸	$a_{L\ min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	$a_{R\ max}$	71	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	$a_{R\ min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}
	h_1	17.7	mm	—
	j_L	80	mm	—
说明	K_1	M8		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	m_S	6.5	kg/m	导轨的质量
说明		ADB16-K		盖板
尺寸	h	29.7	mm	—
	b	34	mm	公差: -0,005 / -0,03
	l_{max}	2960	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L\ max}$	71	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{max}

INA TKSD35-ADK图片





参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f04f859f.html>